

Gestion des positions

Exercice 1 : Recopier le script suivant sur le fichier Html :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ma page</title>
  <meta charset = "utf-8">
  <link rel ="stylesheet" href="feuille_style.css" />

</head>

<body>
<p> Bonjour    </p>
<p> le monde   </p>
</body>

</html>
```

Recopier le script suivant sur le fichier CSS :

```
p
{
color : red;
border : 3px solid blue;
margin-right : 10%;
margin-left : 10%;
margin-bottom : 10%;
margin-top : 10%;
padding-right : 20% ;
padding-right : 20% ;
padding-bottom : 20% ;
padding-top : 20% ;
}
```

Le *padding* gère la marge intérieure, et le *margin* la marge extérieure. Modifier les valeurs des caractères pour comprendre les différentes propriétés.

Exercice 2 : Recopier le script suivant sur le fichier Html :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ma page</title>
  <meta charset = "utf-8">
  <link rel ="stylesheet" href="feuille_style.css" />

</head>

<body>
  <p id="text_1" > Bonjour    </p>
```

```
<p id="text_2" > le monde </p>
</body>

</html>
```

Recopier le script suivant sur le fichier CSS :

```
p
{
color : red;
border : 3px solid blue;

}

#text_1
{
    width:300px;
    height:200px;
    background-color:blue;
    position:absolute;
    left:40px;
    top:30px;
}

#text_2
{
    width:300px;
    height:200px;
    background-color: green;
    position:absolute;
    left:500px;
    top:30px;
}
```

Exercice 3 : Recopier le script suivant sur le fichier Html :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ma page</title>
    <meta charset = "utf-8">
    <link rel ="stylesheet" href="feuille_style.css" />

</head>

<body>
<div class="Corps">
    <header class="Header"><h1> La tête</h1></header>
    <main class="Main"><p> Le corps de la page </p></main >
    <aside class="Aside"><p> Les petits remarques à cotés </p></aside>
    <footer class="Footer"><a href="">Les pieds de la page</a></footer>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Recopier le script suivant sur le fichier CSS :

```
.Corps
{ display: grid;
  grid-template-columns: 60px 10px 1fr;
  grid-template-rows: 70px 10px auto 10px 50px;
  grid-template-areas:
    "Header Header Header"
    ".      .      ."
    "Aside  .      Main "
    "Aside  .      ."
    "Aside  .      Footer";
}

.Header {
border : 3px solid blue;
grid-area: Header;
}

.Main {
border : 3px solid red;
  grid-area: Main;
}

.Aside {
border : 3px solid green;
grid-area: Aside;
}

.Footer {
border : 3px solid gray;
  grid-area: Footer;
}
```

La méthode **grid** permet présenter la page comme une grille avec des colonnes et des lignes. Modifier les valeurs des propriétés du **Corps** pour analyser les propriétés.